



Colores disponibles



MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos mono cilíndrico, OHC, 2 válvulas
Desplazamiento	149.2 cc
Diametro x Carrera	57.3 mm x 57.8 mm
Relación de Compresión	9.1:1
Troque máximo	12,6 N-m @ 6.500 +/- 500 rpm
Potencia máxima	14.15 HP @ 8500 +/- 500 rpm
Sistema de suministro de combustible	Carburador tipo CV
Sistema de refrigeración	Refrigeración por aire
Sistema de encendido	Eléctrico / Pedal
Tipo de transmisión	5 velocidades marcha constante
Velocidad ralentí	1400 +/- 100 r/min
Volumen de aceite	1.2 L (Desensamble) 1.0 L (Drenaje)



SUSPENSIÓN

Tipo de suspensión (Frontal)	Hidráulica telescópica con buje antifricción
Tipo de suspensión (Posterior)	Brazo basculante con mono amortiguador



FRENOS

Tipo de freno (Frontal)	Disco 276 mm sin ABS
Tipo de freno (Posterior)	Disco 220 mm



LLANTAS

Dimensiones de la rueda (Frontal)	100/80-17 52 P (Tubeless tyre/Sin Cámara)
Dimensiones de la rueda (Posterior)	130/70 R17 62 P (Tubeless tyre/Sin Cámara)
Tipo de rin (Frontal)	17" Aleación
Tipo de rin (Posterior)	17" Aleación



TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad del tanque	12.4 litros (2.0 litros de reserva útil)
----------------------	--



DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	2001 mm (2.001 m)
Ancho total	784 mm (0.784 m)
Altura total	1043 mm (1.043 m)
Distancia entre ejes	1339 mm (1.339 m)
Altura del asiento	790 mm (0.790 m)
Altura del suelo	167 mm (0.167 m)
Peso en vacío	146.5 Kg
Capacidad de carga	130 Kg



TECNOLOGÍA DE CONTRA BALANCEADOR

Siente la suavidad con menos vibraciones, mayor vida útil del motor y un rendimiento al máximo.



GRÁFICOS MODERNOS Y LLANTAS MÁS ANCHAS

Atrae todas las miradas con sus atrevidos gráficos, llantas más anchas para un mejor agarre y un guardabarro trasero que aporta un plus de diseño y protección.



FAROS LED

Conduce con estilo y seguridad con los modernos faros 100% LED que mejoran la visibilidad y añaden estilo a tu moto.